

## Caractéristiques chauffage

	THEMAPLUS C 23 E	THEMAPLUS C 23 EV	THEMAPLUS F 23 E
Puissance utile ajustable	8,7 à 23 kW	8,7 à 23 kW	8,9 à 23,3 kW
Rendement sur PCI	90%	90%	91,5%
Température départ chauffage	réglage de 38 à 87°C	réglage de 38 à 87°C	réglage de 38 à 87°C
Régulation chauffage	modulante	modulante	modulante
Débit minimal du circuit chauffage	500 l/h	500 l/h	500 l/h
Pression maximale circuit chauffage	3 bars	3 bars	3 bars
Capacité du vase d'expansion chauffage	5 l	5 l	5 l
Capacité maximale de l'installation	120 l	120 l	120 l


## Caractéristiques sanitaire

	THEMAPLUS C 23 E	THEMAPLUS C 23 EV	THEMAPLUS F 23 E
Puissance utile variable	8,7 à 23 kW	8,7 à 23 kW	8,9 à 23,3 kW
Réglage température départ eau chaude sanitaire	40 à 60°C	40 à 60°C	40 à 60°C
Débit spécifique ( $\Delta T=30^{\circ}C$ )	11 l/min	11 l/min	11 l/min
Débit seuil	1,4 l/min	1,4 l/min	1,4 l/min
Temps d'attente	< 5 s	< 5 s	< 5 s
Pression minimale sanitaire	0,5 bar	0,5 bar	0,5 bar
Pression maximale d'alimentation sanitaire	8 bars	8 bars	8 bars


## Caractéristiques électriques

	THEMAPLUS C 23 E	THEMAPLUS C 23 EV	THEMAPLUS F 23 E
Protection électrique	IPX 4D	IPX 4D	IPX 4D
Puissance électrique absorbée maximale	210 W	210 W	240 W
Tension d'alimentation	230 V	230 V	230 V

## Raccordement électrique



sans thermostat d'ambiance



avec thermostat d'ambiance